

Testeur de caméras IP Onvif

Testeur vidéo IP • Testeur réseau, PTZ, RS-485 et audio • Snapshot avec enregistrement sur carte SD • Alimentation des caméras POE et 12V • Multiprotocole • WIFI • Port USB 5V • Sortie HDMI



MONI-IP

Données Techniques

Compatible	Caméra IP Onvif
Résolution	1024x600, supporte 1920x1080, 1080x720
Moniteur	Couleur LCD tactile 7 pouces
Type caméra IP	ONVIF, ONVIF PTZ, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Honeywell HICC-2300T, etc.
Test réseau	FTP Server, Adresse IP statique, DHCP, simultanément test différent segments IP caméras, test de bande passante
PTZ	30 protocoles, PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, TeleEye
Protocole	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
Connectique DATA	RS232, RS485, RS422 simplex
Sorties	BNC, HDMI, POE, USB 5V (pour charge portable), 12V 2A (pour caméra)
Options	Fonctionne en WIFI, lampe Led intégrée
Stockage	Emplacement carte SD, fournit 4Gb, maxime 32Gb
Audio	1 entrée, 1 sortie
Batterie	Incluse : Lithium 7.4V DC, 6600mAh
Générateur de signal	Oui, couleur
Zoom	jusqu'à 4X
Autonomie	jusqu'à 17 heures
Contenu package	Câble audio, Câble Vidéo, Chargeur 5V 2ACompatible
Poids	1200g
Dimensions	320mm x 290mm x 100mm