

Novus Caméra IP Dôme Série 6000 2Mpx IR 30m 2.8mm IK10 avec AI led blanche

Résolution • WDR Double SCAN 120dB • Objectif focale fixe 2.8mm • Application Android/iOs : SuperlivePlus

NOVUS



NVIP-2VE-6231/WL-II

Données Techniques

| | |
|---------------------|---------------|
| Marque | Novus |
| forme caméra | Dôme |
| Application Android | SuperlivePlus |
| Application iOS | SuperlivePlus |
| avec AI | Oui |
| Focale de départ | 2.8 |
| Focale de fin | 2.8 |
| Indice IK | IK10 |
| Indice IP | IP67 |
| microSD | Oui |
| Nombreflux | 4 |
| Poids | 500 |
| Portée IR | 30m |
| Série Fabricant | Série 6000 |
| Taille Capteur | 1/2.8" |

Produits Conseillés



NVB-4000JB

Adaptateur de montage mur / plafond , intérieur / extérieur extra large



NVB-6000PA

Support pour montage poteau series 6000 IP



NVB-6025JB

NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112



NVB-4005JB

Boite de raccordement série 2000 / 4000 / 6000 large



NVB-6000CA

Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000



NVB-6000WB

Support de fixation murale NOVUS



NVB-6030JB

Socle de raccordement Diam 118 IP66