Pilote de portail et porte de garage WIFI

FICHE TECHNIQUE

Ref. WIFIDOOR
Contrôle de porte de garage
Contrôle de portail
Alimentation 12/24 ac/dc
Pilote les moteurs 24V

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Application smartphone iOS et Android



Câblage simple

Données Techniques Principales

Supply voltage	9-24V AC/DC
Consumption	100mA @ 12VDC
Environmental conditions	IP44
Maximal motor voltage (Maximal voltage on monitor inputs)	24V
Output contacts maximal load, voltage	24V/1A
Operating frequency	2.4 GHz
Wireless network type	WIFI (IEEE 802.11 b/g/n)
Fonctionnement	Le produit fournit un contact sec NO. Lors d'une impulsion via l'application, le relais colle pendant 1 seconde. Fonctionne sur l'entrée "START/STOP/REVERSE" de la plupart des portes de garage.
Fonctionnement	Il est possible d'alimenter directement un moteur 24Vdc pour la montée ou la descente de la porte

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30