

FICHE TECHNIQUE

Ref. MONI-PRO7

Testeur CCTV multifonctionnel pour caméras HDTVI, HDCVI, AHD, analogiques CVBS et IP

Écran LCD 7" tactile

Résolution 1920x1200

Décode l'image de caméras allant jusqu'à 5 Mpx (HDTVI), 4 Mpx (HDCVI / AHD) y 4K (IP)

WiFi incorporé

Entrée/Sortie de audio

Contrôleur et analyseur PTZ multiples protocoles

Testeur des câbles UTP

Multimètre numérique

Carte Micro SD de 4 GB pour enregistrements

Batterie rechargeable de Lithium 7.4V 5Ah

Sortie d'alimentation DC 12 V et alimentation PoE



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Données Techniques Principales

Écran	TFT-LCD 7" résolution 1920x1200
Formats	HDTVI (5Mpx) / HDCVI (4Mpx) / AHD (4Mpx) / Analogique CVBS / IP (4K) HY264 et H265
Paramètres vidéo	Luminosité, contraste et saturation
Entrées	BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), RS485, 2x RJ45 (UTC/SCAN), HDMI, Audio
Sorties	BNC, DC12V 2A, HDMI, Audio
PTZ	RS485
Communication	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Haut-Parleur	Incorporé
Multimètre numérique	Voltage, courant, résistance, diode et capacité
Générateur de vidéo	Bar Multicolore
Câble Tester	Accessoire séparé
TDR	Double TDR: UTP et câble Coaxial, détecte et localise les défauts / coupures de câble
Alimentation	Batterie Lithium 7.4 V 5000 mAh
Chargeur	DC 12V 2A
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions / Poids	240 mm x 143 mm x 35 mm / 1200 g