# Moniteur de Chantier tout en un 4.3" 4K

## FICHE TECHNIQUE

Ref. MONI-PRO-4K
Testeur CCTV multifonctionnel pour caméras HDTVI, HDCVI, AHD, analogiques CVBS et IP
Écran LCD 4.3" tactile
Résolution 960x540
Décode l'image de caméras allant jusqu'à 5 Mpx (HDTVI), 4 Mpx (HDCVI / AHD) y 4K (IP)
WiFi incorporé
Entrée/Sortie de audio
Contrôleur et analyseur PTZ multiples protocoles
Testeur des câbles UTP
Multimètre numérique
Carte Micro SD de 4 GB pour enregistrements
Batterie rechargeable de Lithiun 7.4V 5Ah
Sortie d'alimentation DC 12 V et alimentation PoE

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

| | |
|---|---|
| Écran | TFT-LCD 4.3” résolution 960x540 |
| Formats | HDTVI (5Mpx) / HDCVI (4Mpx) / AHD (4Mpx) / Analogique CVBS / IP (4K) |
| Paramètres vidéo | Luminosité, contraste et saturation |
| Entrées | BNC x2 (TVI/CVI/AHD/CVBS, SDI), RS485, RS232, RJ45 (UTC/SCAN), HDMI, Audio |
| Sorties | BNC, DC12V 2A, HDMI |
| PTZ | RS485 / RS232 |
| Communication | WiFi, RJ45 10/100/1000M |
| Haut-Parleur | Incorporé |
| Multimètre numérique | Tension, courant, résistance, diode et capacité |
| Générateur de vidéo | Bar Multicouleur |
| Câble Tester | Accessoire séparé |
| Alimentation | Batterie Lithium 7.4 V 5000 mAh |
| Chargeur | DC 12V 2A |
| Temp. fonctionnement | -10° C ~ +50° C |
| Dimensions / Poids | 215 mm x 127 mm x 53 mm / 820 g |

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30