

Testeur CCTV Multifonctionnel HDTVI / HDCVI (8 Mpx, 12.5 / 15 FPS], AHD (8Mpx, 15 FPS), Analog CVBS, IP (8 Mpx)

FICHE TECHNIQUE

Ref. MONI-PRO8

Testeur CCTV multifonctionnel pour caméras HDTVI, HDCVI, AHD,

analogiques CVBS et IP

Écran LCD 8" tactile

Résolution 2048x1536

Décode les images des caméras jusqu'à 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD,

CVBS et IP

Décode H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+

WiFi incorporé

Entrée / sortie audio

Contrôleur et analyseur PTZ multiples protocoles

Menu multi-langue

Entrée/sortie vidéo BNC (Loop)

1 entrée HDMI

1 sortie HDMI



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées

Données Techniques Principales

Écran	TFT-LCD 8" résolution 2048x1536
Formats	HDTVI / HDCVI (8 Mpx, 12.5 / 15 FPS], AHD (8Mpx, 15 FPS), Analog CVBS, IP (8 Mpx)
Paramètres vidéo	Luminosité, contraste et saturation
Entrées	$1 \times$ BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), $1 \times$ RS485, $1 \times$ RJ45 (UTC/SCAN), $1 \times$ RJ45 TDR, $1 \times$ RJ45 PSE $1 \times$ HDMI (4K 60fps), $1 \times$ Audio, $1 \times$ VLS, $1 \times$ OPM
Sorties	1 x BNC (Loop BNC in), 1 x HDMI (1080p),1 x Audio, 1 x USB 5V/2A, 1 x 12VDC / 2A, 1 x PoE
Test vidéo analogique	Générateur de barres de couleur
Test TDR	Si
Voltmètre PoE	Si
Multimètre numérique	Tension, courant, résistance, conductivité et capacité
PTZ	RS485
Communication	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Câble Tester	Accessoire séparé
Alimentation	Batterie Lithium 7.4 V 7000 mAh
Chargeur	DC 12V 2A
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions / Poids	264 mm x 182 mm x 43 mm / 1 Kg

