

Testeur CCTV Multifonctionnel HDTV / HDCVI (8 Mpx, 12.5 / 15 FPS), AHD (8Mpx, 15 FPS), Analog CVBS, IP (8 Mpx)

Testeur CCTV multifonctionnel pour caméras HDTV, HDCVI, AHD, analogiques CVBS et IP • Écran LCD 8" tactile • Résolution 2048x1536 • Décode les images des caméras jusqu'à 8 Mpx HDTV, HDCVI, AHD, CVBS et IP • Décode H.264 / H.264+ / H.265 • Écran tactile incorporé • Écran multi-langues • Sortie vidéo BNC (Loop BNC in) • Localisateur de câble UTP • Localisateur de câble • Sortie numérique • Testeur de câbles • Batterie au lithium rechargeable 7.4V



Données Techniques

Écran	TFT-LCD 8" résolution 2048x1536
Formats	HDTV / HDCVI (8 Mpx, 12.5 / 15 FPS), AHD (8Mpx, 15 FPS), Analog CVBS, IP (8 Mpx)
Paramètres vidéo	Luminosité, contraste et saturation
Entrées	1 x BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), 1 x RS485, 1 x RJ45 (UTC/SCAN), 1 x RJ45 TDR, 1 x RJ45 PSE 1 x HDMI (4K 60fps), 1 x Audio, 1 x VLS, 1 x OPM
Sorties	1 x BNC (Loop BNC in), 1 x HDMI (1080p), 1 x Audio, 1 x USB 5V/2A, 1 x 12VDC / 2A, 1 x PoE
Test vidéo analogique	Générateur de barres de couleur
Test TDR	Si
Voltmètre PoE	Si
Multimètre numérique	Tension, courant, résistance, conductivité et capacité
PTZ	RS485
Communication	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Câble Tester	Accessoire séparé
Alimentation	Batterie Lithium 7.4 V 7000 mAh
Chargeur	DC 12V 2A
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions / Poids	264 mm x 182 mm x 43 mm / 1 Kg