Switch Vidéo PoE 8 ports + 2 uplink cuivre 120W

FICHE TECHNIQUE

Ref. POE-802
Switch conçu pour la vidéoprotection
8 ports 10/100Mbps
2 ports uplink 10/100/1000Mbps
Downlink 0 à 250m (mode CCTV)

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Mode CCTV "1 bouton"
Permet de passer en mode 250 mètres pour les ports Downlink.

Connectique plate plaquée Or
Meilleur surface de contact

Haute Résistance
de -10°C à +55°C, Protection 6KV, ESD niveau 3.

Données Techniques Principales

Type	Switch PoE 8 caméras
Alimentation	48V
Ports Downlink	(1~8) 8 x 10/100Mbps RJ45
Ports Uplink	(9~10) 2 x 10/100/1000Mbps RJ45
Mode CCTV	10Mbps / downlink, distance jusqu'à 250m
Standard Ethernet	IEE802.3/802.3u/IEE802.3 af/at
Protection	6KV (IEC 1 000-4-5)
Construction	Métallique
Dimensions	200 x 101.8 x 27mm
Couleur	Noir
Poids	500g

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30