

## FICHE TECHNIQUE

Ref. SWG-24P

24 ports RJ45 blindés 10/100/1000 Mbps NWay et Auto-MDiX

Standards : IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T et IEEE 802.3az

Boitier : Metal livré avec équerres de fixation en rack 19"

Fanless : Conception silencieuse sans ventilation

Dimensions : 432 x 200 x 44 mm - 2,35kg

Alimentation interne : 110/240V avec cordon secteur à prise IEC

C13

Environnement de fonctionnement : Temp. 0° à 40°C - Humidité

Relative 5 à 90% RH



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Norme réseau                          | Gigabit           |
| Niveau d'administration               | Non administrable |
| Environnement d'utilisation           | SMB               |
| Industriel                            | Non               |
| Rackable                              | Oui               |
| Fonction PoE                          | Non               |
| Nombre de port(s) total               | 24                |
| Nombre de port(s) RJ45                | 24                |
| Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 | 24                |