


Détecteur d'ouverture et de choc/inclinaison AJAX

Contact magnétique porte/fenêtre avec détection de vibration et d'inclinaison • Bidirectionnel • Certificat de grade 2 • Sans fil 868 MHz Jeweller • Antenne interne espace libre 1000 m • Indicateur de détection d'ouverture/fermeture • Accepte entrée de capteur filaire • Tamper anti-ouverture • Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans) • Utilisation intérieure • Inclus support

AJAX



Données Techniques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	≤ 1000 m en espace ouvert
Entrée auxiliaire contact externe	Libre de potentiel (tension) NC ou fonction compte-impulsions compatible avec détecteur rideaux LINCE-8023-RSCP
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm