

Centrale d'alarme AJAX² Ethernet Wi-Fi et 4G Double SIM

AJ-HUB2PLUS-B

HUB2 • Communication Ethernet et double carte SIM GPRS • Sans fil 868 MHz Jeweller • Jusqu'à 200 dispositifs sans fil • 100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo • Application mobile et logiciel PC

AJAX



Données Techniques

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Securité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Communication	Ethernet / Wi-Fi / Double SIM 4G (LTE)
Dispositifs maximum	200
Intégration vidéo	Jusqu'à 100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 200
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec ocbriidge et uartbridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 15 heures
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm