

# Centrale d'alarme AJAX<sup>2</sup> Ethernet Wi-Fi et 4G Double SIM

AJ-HUB2PLUS-W

HUB2 • Communication Ethernet et double carte SIM GPRS • Technologie Sans fil 868 MHz Jeweller + Wings • Jusqu'à 200 dispositifs sans fil • 100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo • Application mobile et logiciel PC

**AJAX**



## Données Techniques

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fréquence RF                       | 868 MHz. Protocole via radio Jeweller                   |
| Sécurité interne                   | Tamper anti-ouverture                                   |
| Sirène interne                     | Non disponible  |
| Communication                      | Ethernet / Wi-Fi / Double SIM 4G (LTE)                  |
| Dispositifs maximum                | 200   |
| Intégration vidéo                  | Jusqu'à 100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo |
| Nombre d'utilisateurs              | Jusqu'à 200   |
| Communication avec la CRA          | Contact ID/SIA  |
| Compatibilité                      | Non compatible avec ocbriidge et uartbridge             |
| Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS   |
| Alimentation                       | AC 110~250 V, 50/60 Hz                                  |
| Batterie de secours                | Durée jusqu'à 15 heures                                 |
| Temp. fonctionnement               | -10° C ~ +40° C   |
| Dimensions                         | 163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm                          |