

# Centrale d'alarme AJAX Ethernet Wi-Fi et 3G Double SIM

Communication Ethernet, Wi-Fi et 3G Double SIM • Sans fil 868 MHz Jeweller • Jusqu'à 150 dispositifs sans fil • 50 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo • Application mobile et logiciel PC

**AJAX**



AJ-HUBPLUS-W

## Données Techniques

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Sécurité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Communication	Ethernet / Wi-Fi / Double SIM 3G
Dispositifs maximum	150
Intégration vidéo	Jusqu'à 50 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 100
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec MotionCam, ocBridge et uartBridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 16 heures
Temp. fonctionnement	-10° C ~ 40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm