

Module 8 sorties filaires AJAX

Module d'intégration • Dispositifs Ajax avec centrale filaire • Jusqu'à 100 dispositifs Ajax • 8 zones d'alarme pour une centrale filaire • Tamper anti-ouverture avant et arrière • Software de gestion de dispositifs

AJAX



AJ-OCBRIDGEPLUS

Données Techniques

Marque	Ajax
Securité interne	Tamper anti-ouverture sur la partie avant et arrière
Entrées du module	Jusqu'à 100 périphériques Ajax à répartir entre les zones de sortie 8
Sorties de module	8 zones de sortie à connecter à la centrale et 5 aux zones spéciales: autoprotection avant, autoprotection arrière, perte de communication, batterie faible et tentative d'inhibition
Distance de transmission	Jusqu'à 2 km en espace ouvert
Fréquence de transmission	868 MHz Jeweller
Compatibilité	MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, DoorProtect, FireProtect, FireProtect Plus, LeaksProtect, SpaceControl et GlassProtect
Alimentation	USB / DC 8-14 V / 115 mA max.
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions	95 (Al) x 92 (An) x 18 (Fo)mm