Module 8 sorties filaires AJAX

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-OCBRIDGEPLUS
Module d'intégration
Dispositifs Ajax avec centrale filaire
Jusqu'à 100 dispositifs Ajax
8 zones d'alarme pour une centrale filaire
Tamper anti-ouverture avant et arrière
Software de gestion de dispositifs

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Securité interne	Tamper anti-ouverture sur la partie avant et arrière
Entrées du module	Jusqu'à 100 périphériques Ajax à répartir entre les zones de sortie 8
Sorties de module	8 zones de sortie à connecter a la centrale et 5 aux zones spéciales: autoprotection avant, autoprotection arrière, perte de communication, batterie faible et tentative d'inhibition
Distance de transmission	Jusqu'à 2 km en espace ouvert
Fréquence de transmission	868 MHz Jeweller
Compatibilité	MotionProtect,MotionProtect Plus,CombiProtect,DoorProtect,FireProtect,FireProtect Plus,LeaksProtect,SpaceControl et GlassProtect
Alimentation	USB / DC 8-14 V / 115 mA max.
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions	95 (Al) x 92 (An) x 18 (Fo)mm

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30