# Barrière Infrarouge 60 mètres filaire

## FICHE TECHNIQUE

Ref. ALES60
Barrière monofaisceau à double optique qui est à l'origine de la technologie SMA, une spécificité qui permet une installation et un alignement par un seul opérateur.
?Les leds haute luminosité (visibles à plus de 200 m en plein jour) et le buzzer à forte puissance sonore permettent un parfait alignement de la barrière par un seul opérateur, qui voit et entend le moment où le faisceau se trouve dans la meilleure condition de signal pour garantir un fonctionnement optimal.?
La barrière est fournie avec les supports de fixation pour poteau et/ou mur en vue d'une utilisation autonome, assurant un degré de protection IP65.
Elle peut également être intégrée à la plupart des colonnes vendues dans le commerce en enlevant le capot avant.

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

| | |
|---|---|
| Distance maximale pour une utilisation en extérieur | 60 m / 120 m (Ales noires) - 30 m (Ales blanches) |
| Distance maximale d'utilisation à l'intérieur | 250 m |
| Distance d'arrivée maximale | 300 m |
| Optique | double faisceau Lentilles de 35 mm dans AND |
| capteurs optiques | Rayons impulsifs en vagues de travail 950 NM |
| synchronisation Optique | à 4 canaux |
| Système de pointage et d'alignement | Technologie SMA optique-acoustique |
| Disposition des rayons Parallèle | Oui |
| Configuration des rayons dans la colonne en mode TERMINAL | 1TX et 1RX |
| L'absorption du circuit | 90 mA |
| Chauffe-eau | 10 - 30 Vcc |
| Absorption à thermostat | 10 - 15 Vcc 250 mA / 24 - 30 Vcc 125 mA |
| Sortie d'alarme Relais avec contacts libres NC (sur RX) | Oui |
| Sortie anti-sabotage | Tamper ouverture couvercles |
| Sortie de disqualification de brouillard | avec sortie OC dédiée |
| Degré de protection | IP65 |
| Dimensions LxPxH | 78 mm x 78 mm x 185 mm |

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30