Barrière 2 faisceaux 60 m

FICHE TECHNIQUE

Ref. AX-200TN
Portée 60m
Excellente étanchéité IP65
Durée de coupure du faisceau réglable
Stabilité contre des perturbations supérieurs à 14kV
Fonctionnement avec perte de 99% du signal
Contrôle automatique du Gain A.G.C.

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Portée maxi de détection	60m
Méthode de détection	Par coupure du faisceau infrarouge
Temps de coupure	Paramétrable entre 50, 100, 250 ou 500 msec
Alimentation	10.5 à 28 VDC
Consommation	45mA maxi
Sortie d'alarme	NC
Température d'utilisation	-35°C à +60°C
Humidité	95% maxi
Angle d'alignement	+/- 90° en horizontale et +/- 5° en vertical
Poids	650g
Dimensions	170 x 65 x 70 mm

Produits Conseillés

HU-3
Chauffage 24v pour AX 70/130/200TN 100/200TF

PSC-3
Cache latéral pour serie AX 70/130/200TN 100/200TF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30