Filtre ADSL pour Transmetteur Téléphonique

FICHE TECHNIQUE

Ref. BO-ADSL
Le BO-ADSL sert à supprimer les perturbations liées à l'ADSL
En boitier ABS discret auto protégé à l'ouverture et à l'arrachement
Le parafoudre intégré au BO-ADSL permet de protéger toute
l'installation téléphonique du site

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Tension d'alimentation	9-15 VDC
Ondulation résiduelle admissible	250 mV
Consommation hors alarme	inférieur à 1 mA
Consommation en alarme (12VDC)	80mA
Seuil de déclenchement ligne téléphonique	8 VDC environ
Tension d'écrêtage statique ligne-ligne	230 V
Tension d'écrêtage statique ligne-terre	230 V
Courant max admissible (onde 8/20µsec.)	20kA
Dimensions (L x l x h)	109 x 85 x 41 mm
Poids	120 g
Boitier plastique	ABS classe V0 anti-UV

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30