ONDULEUR 600VA LINE INTERACTIF

FICHE TECHNIQUE

Ref. NIT-600VA
Régulateur Automatique de Tension (AVR)
Protection Parasurtension
Redémarrage auto/Chargeur Auto
Prises 2P+T Fr

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capacité	600 VA
Plage de tension	165 - 280VAC
Fréquence nominale	50Hz
Tensions de sortie sur batterie	Onde pseudo sinusoïdale à 230Vca +/-5%
Fréquence de sortie sur batterie	50 Hz +/-1%
Protection contre les surcharges	Disjoncteur/Fusible
Prises ondulées	3
Temps de recharge typique	8 heures
Indication	Marche / Fonctionnement sur batterie
Alarmes sonores	Avec batterie, batterie faible, surcharge, panne
Température de fonctionnement	0 à 40°C
Taux d'humidité	0 à 90%
Dimensions	91.5 x 158 x 240
Poids	3.8Kg

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30