

# ONDULEUR ELITE PRO 1500VA 2U

Technologie GreenPower UPS™ • Sortie sinusoïdale pure • Onduleur de technologie Line-Interactif • Régulateur de tension (AVR) • Filtrage EMI, RFI et parasurtenseur • Prises de sortie pour charges critiques • Auto-Restart/Auto-Charge • Connecteur d'arrêt d'urgence (EPO) • Afficheur LCD multifonction et orientable • Ports Série et USB • Pack batterie déconnectable à chaud • Batteries remplaçables par l'utilisateur • Carte SNMP/Web (en option)



## Données Techniques

Puissance (VA/Watts)	1500VA / 1350W
Technologie à économie d'énergie	Oui
Plage de fréquence	47 - 63 Hz (auto sensing)
Type de la prise d'entrée	IEC 320 C14
Prise en sortie	(8) IEC
Tension de sortie en mode batterie	Sinusoïdale pure à 230Vac +/- 5%
Fréquence de sortie en mode batterie	50Hz / 60 Hz +/- 0.1Hz
Temps de transfert (Typique)	4ms
Protection contre les surcharges	Mode secteur : Limitation en courant et disjoncteur / Mode batterie : Limitation en courant
Régulateur de tension (AVR)	Double Boost, simple Buck
Parasurtension	Oui
Dimensions maximum (H x P x L)(mm)	221 x 432 x 170
Poids (kg)	25.1
Batteries	Technologie Plomb étanche sans entretien
Remplaçables par l'utilisateur	Oui

## Produits Conseillés



RM card 205  
Carte IP SNMP pour ELITEPRO