

Onduleur Elite Pro 3000VA

Onduleur 3000VA / 2250W • Protection électrique, ligne téléphonique et parafoudre • Écran LCD • 10 prises IEC • Batteries universelles • Garantie 2 ans



ELITEPRO3000ELCDR

Données Techniques

Tension d'entrée	160/290V 50/60Hz \pm 3Hz
Tension de sortie	230V 50/60Hz \pm 5% / Ondes sinusoïdales
Prises de sortie	10 prises au format IEC 320 C13 ondulées et parasurtensées dont 4 prises ondulées pour charge critique
Protection surcharge	Mode secteur : Disjoncteur Mode batterie : Limiteur de courant interne
Régulateur de tension AVR	automatique
Afficheur LCD	Tension d'entrée, tension de sortie, autonomie estimée, pourcentage de charge, capacité batterie, capacité de charge, etc ...
Alarmes défaut	Voyant : Sous tension / Afficheur LCD
Alarme sonore	Mode batterie / Batterie faible / Surcharge
Batterie(s)	12V / 9AH x 4 (remplaçables à chaud)
Temps de recharge	8 heures
Autonomie	En fonction de la charge
Interface	1 port USB & 2 ports série DB-9
Arrêt d'urgence	1 port EPO (Emergency Power Off)
Extension	1 emplacement pour carte SNMP optionnelle

Produits Conseillés



RM card 205

Carte IP SNMP pour ELITEPRO

EP-BAT

BATTERY PACK POUR ELITE 3000-5000-6000ELCDRTL