

FICHE TECHNIQUE

Ref. FBR-KEYTOUCH



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Marque	Ajax Fibra
Niveau de sécurité	Niveau 3
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (Recommandé paire torsadée U/UTP cat. 5)
Connexion bus	Câble à 4 fils
Fonctions	Armement et désarmement total du système Armement et désarmement par groupes Contrôle de scénarios d'automatisation (maximum 6)
Contrôle d'authentification	Codes (clavier ou utilisateur) Lecteur RFID pour porte-clés et cartes Ajax Téléphone mobile via Bluetooth
Technologie RFID	Mifare DESFire EV1 EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentation Bus Fibra	24 V DC Batteries de secours 2 LTO AA (préinstallées)
Consommation maximale	1,6 W
Alimentation optionnelle	12 VDC (mode Écran toujours actif)
Tension de fonctionnement de l'alimentation externe	10,5 - 14 VDC jusqu'à 0,5 A
Bouton de panique	Configurable Panique Incendie (silence alarme) Aide urgente
Notifications	Notifications sonores pour Retards Ouverture de portes Alarmes / Notifications instantanées de dysfonctionnement
Antisabotage	Tamper Vis de fixation Verrouillage automatique en cas d'accès non autorisé
Indicateur LED	Pour indiquer l'état du mode de sécurité
Écran Tactile IPS	5 pouces
Résolution de l'écran	480 × 854 px
Modes d'interface	Jour et nuit
Compatibilité avec centrales et répéteurs	Compatible avec Ajax Hub Hybrid (2G et 4G)
Langues disponibles	Français Anglais Ukrainien Arabe Bulgare Catalan Croate Tchèque Danois Néerlandais Estonien Finnois Allemand Grec Hongrois Islandais Italien Letton Macédonien Norvégien Persan Polonais Portugais Roumain Russe Serbe Slovaque Slovène Espagnol Suédois Turc Vietnamien
Dimensions	171 (H) x 82 (L) x 28 (P) mm
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Poids	327 g
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Couleur	Noir