

FICHE TECHNIQUE

Ref. FBR-MOTIONCAM-B



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Technologie	PIR volumétrique avec caméra
Grade de sécurité	Degré 2
Objectif PIR	24 zones et 6 plans
Champs de détection	12 m / H: 88.5° / V: 80°
Hauteur d'installation	2.4 mètres
Connexion de bus	Câble 4 fils
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Immunité aux animaux	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-masquage	Non disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
Résolution de l'image	Jusqu'à VGA (640 x 480)
Nombre d'images	Jusqu'à 5 images par détection
Envoi d'images	Envoi et réception d'images en moins d'une minute
Illumination infrarouge	IR pour le mode nuit
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Alimentation	24 V DC (consommation jusqu'à 500 µA) et batterie rechargeable intégrée
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +40° C
Protection	IP50
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions (sans support)	135 (H) x 70 (L) x 60 (Pr) mm
Poids	150 grammes
Couleur	Noir