


FICHE TECHNIQUE

Ref. FBR-MULTISTB



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Ajax Fibra
Grade de sécurité	Degré 3
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Connexion du bus	Câble 4 fils
Entrées câblées	Jusqu'à 18 entrées
Mode de fonctionnement	Alarmes ou modification des modes d'armement
Types d'événements	Intrusion, Incendie, Aide médicale, Bouton de panique, Alarme gaz, Alarme sabotage, Dysfonctionnement, Inondation, Bris de vitre, Haute température, Basse température, Masquage, Code contrainte (ouverture), Vibration (capteur sismique), Personnalisé
Entrée d'autoprotection	NF: Normalement fermé
Entrées d'alarme	NO, NF, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulsion ou bistable
Résistance fin de ligne EOL	De 1 k Ω à 15 k Ω avec 100 des incréments de [%VAR%] ?
Longueur de câble	Jusqu'à 400 mètres
Tamper anti-ouverture	Couvercle et arrière
Sortie d'alimentation	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour capteurs câblés
Compatibilité	Compatible avec Hub Hybrid (2G et 4G)
Alimentation	AC 110~240 V, 50/60 Hz

Produits Conseillés



BAT 12V7A

Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30