Détecteur IR extérieur 5 m faible consommation immunité aux animaux

FICHE TECHNIQUE

Ref. FTN-R
Alimentation par piles ou batteries
Portée 5m x 1m, réglage portées 2m x 5m
Angle de 190° horizontal flexible
Haute immunité aux animaux
Double "conductive shielding"
Mode Intelligent AND logique

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Principe de détection	Infrarouge passif
Couverture	5 m
Vitesse détectable	0.3 à 1.5 m/s
Alimentation	Pile lithium ou alcaline 3 à 9VCC
Tension de fonctionnement	2.5 à 10 VCC
Consommation	3mA en détection et 15 ?A en mode attente
Durée alarme	2 s +/- 1s
Sortie de relais	Forme C, interrupteur état solide: 10VCC, 0.1A
Mode de test de détection	ON/OFF
Durée de préchauffage	Environ 2 min
Leds	Active: test de détection ou DIP "Leds" activé
	Désactivée: fonctionnement normal
Température de fonctionnement	-20°C à + 60°C
Humidité	95% maxi
Installation	Murale
Hauteur d'installation	0.8 à 1.2m
Poids	190g
Indice de protection	IP55
Accessoires	Vis de montage, 2 connectique pour les piles, 2 câbles d'alarme, 2 câbles de connecteur et tampon éponge

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30