

Jablotron Centrale d'alarme radio avec transmetteur GSM/3G et IP

JA-101W-IP-3G

jusqu'à 50 zones sans fil ou raccordées au bus • jusqu'à 50 codes utilisateurs • jusqu'à 8 sections • jusqu'à 16 sorties programmables PG • 20 calendriers indépendants les uns des autres • SMS et rapports vocaux du système jusqu'à 8 utilisateurs • commande à distance par SMS, menu vocal et portail MyJablotron • 4 centres de télésurveillance réglables

JABLOTRON
CREATING ALARMS



Données Techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Source d'alimentation	A (EN 50131-6)
Accumulateur de secours	12 V jusqu'à 2,6 Ah
Durée maximale de chargement de l'accumulateur	72 heures
Charge continue maximale du bus	400 mA
Courant de sortie de courte durée maximal (5 min.)	1 A
Alimentation de secours du bus	Accumulateur 2,6 Ah sur une durée de 12 heures à 85 mA max.
Mémoire d'événement	700 MB c.-à-d. environ 10 millions événements comprenant la date et l'heure
Niveau de protection	2, conformément à EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 et EN 50131-3
Environnement conforme à EN 50131-1	II. intérieur général (-20°C à +40°C)
Dimensions	258 x 214 x 77 mm
Fréquence d'exploitation JA-110R	Protocole bidirectionnel Jablotron 868 MHz (compris dans JA-101KR-LAN)

Produits Conseillés



F-LINK

Logiciel de programmation pour centrale JA-100 version 2.7



BAT12V2.1A

IZYX Batterie 12V 2,1A



JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Radio LCD + lecteur de badge 1 segment



JA-114E

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc



JA-SIM-SDC-FR

Jablotron Carte sim SDC version Française



MINISD-FR

Jablotron User manual language set - French