

## FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-107KRY4G / JA-107KRY4G

Calendriers 64 indépendants les uns des autres

Transmission jusqu'à 15 utilisateurs et/ou 4 centres de télésurveillance (5 protocoles)

Sorties BUS 2

Alimentation 230V secours batterie 12V 18Ah

Consommation 70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement

Puissance du BUS 1.2 A sur les deux sorties

Mémoire d'évènement 700 000 à 1 million

Test cyclique paramétrable de 10s à 2 min

Certification EN 50131



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

## Produits Conseillés



**F-LINK**

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.9.8



**JA-CLAVLCD-IW**

Jablotron Clavier Sans fil avec écran LCD + Lecteur de badge



**JA-SIM-SDC-FR**

Jablotron Carte sim SDC version Française



**BAT12V7A**

Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



**JA-CLAVLCD-BUS**

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc



**MINISD-FR**

Jablotron User manual language set - French