

## FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-AMPBUS

Courant de sortie max. 2A

2 borniers de sortie bus indépendants - chacun fournissant 500 m de longueur de bus

L'isolation galvanique des bornes de sortie gère les différents potentiels de masse et l'isolation de sécurité du bus

Jusqu'à 3 amplificateurs peuvent être disposés en série

Batterie de secours jusqu'à 18 Ah



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentation secteur (alimentation 83PWR)   | 90 – 250 V                                        |
| Puissance d'entrée                          | 50 VA                                             |
| Alimentation via le bus de la centrale      | 12 V DC (9 ... 15 V)                              |
| - Nominal pour le calcul de sauvegarde      | 10 mA                                             |
| - Maximal pour le choix du câble            | 10 mA                                             |
| Tension d'alimentation de sortie,           | typiquement 13,7 V DC                             |
| Charge maximale de courant total            | 2 A                                               |
| Isolé galvaniquement                        | (Tension d'essai 4 kV)                            |
| Batterie de secours 12V                     | 7 – 18 Ah                                         |
| Type de pile :                              | plomb, gel                                        |
| Dimensions de l'unité électronique          | 102 x 66 x 14 mm                                  |
| Dimensions de l'unité d'alimentation        | 170 x 80 x 65 mm                                  |
| Dimensions du boîtier en plastique PLV-CP-L | 357 x 297 x 105 mm                                |
| Classification                              | niveau de sécurité 2 / classe environnementale II |
| - Conforme à                                | EN 50131-1, EN 50131-6                            |

## Produits Conseillés



PLV-CP-L

JABLOTRON Boîtier ABS pour amplificateur BUS



BAT 12V 18A

Batterie 12V 18Ah pour systèmes de sécurité



CC-01

Jablotron Dévidoir de 300m de câble BUS - 2 x 0,5 mm², 2 x 0,2 mm²



**LSCF**

LSCF  
82 rue des Sources  
69230 Saint-Genis-Laval  
04 82 53 53 87  
Horaires Lyon  
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30