

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 153E-AN

Clavier pour utilisation du système

Lecteur de badge 125Khz

Segment de commande

Radio bidirectionnelle 868MHZ

Alimentation secteur possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Alimentation	2 piles AA (LR6) 1.5V
Fréquence radio	868MHz bidirectionnelle
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 98mm x 33mm
Portée radio (fabricant)	200m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	1 an

Produits Conseillés



DE06-12

Jablotron Alimentation 12V 0.5A



JA-TAG

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100



JA-TAG-N

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA- 190J

Jablotron Badge format ISO pour la gamme JA-100



JA- 192E-AN

Jablotron Segment additionel pour système JA-100 Anthracite



JA-TAG-RE

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir rouge