

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-CLAV-W
Clavier pour utilisation du système
Lecteur de badge 125Khz
Segment de commande
Radio bidirectionnelle 868MHZ
Alimentation secteur possible
Compatible uniquement JA-103 et JA-107



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	2 piles AA (LR6) 1.5V
Fréquence radio	868MHz bidirectionnelle
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 98mm x 33mm
Portée radio (fabricant)	200m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	1 an

Produits Conseillés



DE06-12
Jablotron Alimentation 12V 0.5A



JA-TAG
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100



JA-TAG-N
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA-190J
Jablotron Badge format ISO pour la gamme JA-100



JA-192E-WH
JABLOTRON Segment "New White"



JA-TAG-RE
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir rouge