Jablotron Clavier avec lecteur de badge extérieur

FICHE TECHNIQUE

Ref. OA-CLAV-EXT-BUS
Clavier et lecteur de badge extérieur
Led d'indication visuelle
IP 65 et IK8

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	12V via le BUS
Consommation	20mA
Badge	125KHZ JABLOTRON compatible JA-CARTE et JA-BADGE
Câble	3m avec le clavier
Dimensions détecteur (L x H x P)	66mm x 152mm x 23mm
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et EN 50131-3
Protection	IP65 et IK8
Température de fonctionnement	-25°C à 60°C

Produits Conseillés

OA-CARTE
Jablotron Badge fomat ISO pour la gamme JA-80 OASIS

OA-TAG
Jablotron Badge utilisateur format jeton pour JA-80 OASIS

OA-BADGE
Jablotron Badge utilisateur noir en cuir

OA-ACCES
Jablotron Module d'interfacage pour lecteur/clavier extérieur

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30