KSENIA OPIS Alimentation / Amplificateur et répéteur BUS supervisé

FICHE TECHNIQUE

Ref. KS-OPIS / KSI2400000.300
A installer dans boitier adéquat. Lares 4.0 :
Version 96 : 2 Maximum
Version 16 : 4 Maximum
Version 40 : 12 Maximum
Version 140 : 20 Maximum
Version 644 : 32 Maximum
Alimentation 14,2Vdc

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Le câble de charge de la batterie est inclus

Données Techniques Principales

Gestion de la batterie	18 Ah
Alimentation	14,2 Vdc
Consommation	50 mA stand-by ; 950 mA max
Température de fonctionnement	+5 +40 °C; 95% Humidité
Dimensions	115x60x20 mm (LxHxP)
Poids	50 g
Max courant disponible pour alimenter des périphériques externes	1450mA(grade 2) -550mA(grade 3)

Produits Conseillés

KS-BOITIER-GS
Ksenia Boîtier métallique Grand 50W 325x400x90mm avec serrure (6 modules)

KS-BOITIER-G
Ksenia Boîtier métallique Grand Ksenia 325×440×90mm sans serrure latérale (7 modules)

KS-BUSHUB
Ksenia répartiteur KS-BUS

BAT12V7A
Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité

BAT12V18A
Batterie 12V 18Ah pour systèmes de sécurité

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30