Cylindre Electronique Européen 60mm

EuroCE-60

Fonctionnement autonome (sans câblage) • Installation simple et rapide • Finition en acier inoxydable • Surveillance de l'état de la pile • Déverrouillage mécanique de secours

Données Techniques

Matériel	Acier inoxydable
Mode de contrôle	Entrée contrôlée / sortie libre
Tension d'alimentation	3,6V DC par pile au lithium 1/2 AA
Consommation	20µA (au repos) - 40µA (en action)
Nombre d'utilisateurs	80
Fréquence de lecture	13,56 MHz
Distance / Vitesse de lecture	Jusqu'à 3 cm / < 0,5 seconde
Temporisation de déverrouillage	10 secondes
Autonomie	Jusqu'à 30000 ouvertures ou 3 ans
Surveillance de l'état de la pile	Alarme acoustique 100 dernières ouvertures
Indice de protection IP	IP42
Température de fonctionnement / Humidité relative	-15° à +60°C / 20 à 95% RH
Compatibilité serrures mécaniques	Profil européen EN1303 / DIN 18252
Longueur du corps de cylindre	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 ou 120 mm
Dimensions (diamètre x longueur)	Pommeau extérieur 30 x 38 mm / Pommeau intérieur 36,5 x 55 mm