

## FICHE TECHNIQUE

Ref. T6230sf-MHD  
Résolution 2Mpx  
WDR Oui  
2.8~mm



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

6000 WDR MULTIHD

### Caractéristiques Principales



### Données Techniques Principales

Marque	Novus
Mode opératoire	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Alimentation	12Vdc
Résolution Maxi	2Mpx
WDR	Oui
Portée IR	30m
Consommation	4W
Températures d'utilisation	-30 ~ 50°C
Poids	370g
Dimensions	75 (W) x 75 (H) x 170 (L)

### Produits Conseillés

-  NVB-5100JBS  
Boîte de raccordement pour T115F-AHD, T120v-AHD et D115F-AHD
-  NVB-6000PA  
Support pour montage poteau series 6000 IP
-  NVB-6000CA  
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000
-  NVB-6030JB(1 | 8mm)  
Socle de raccordement Diam 118 IP66

-  NVB-5300JB  
Socle pour séries 5000 AHD Novus
-  NVB-6025JB  
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112
-  NVB-6000WB  
Support de fixation murale NOVUS
-  NVB-6035JB  
Boîte de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000