

FICHE TECHNIQUE

Ref. NMSNVRX-4U
Enregistreur Réseau Renforcé
Hautes Performances
Windows 8 embedded
Jusqu'à 110 caméras simultanées
Jusqu'à 3 moniteurs



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

HDMI

Données Techniques Principales

Caméras Réseau	Jusqu'à 110 flux
Protocoles	NOVUS, RTSP
Moniteurs	HDMI, DVI, DisplayPort
	Jusqu'à 3 moniteurs simultanés
Double Flux	Supporté
Compression	H.264, MJPEG
Résolution	2592 x 1944 (5 mégapixels) et inférieures
Vitesses d'enregistrement	1280 x 720 (720p) : 110 1920 x 1080 (Full HD, 1080p) : 80 2048 x 1536 (3 Mégapixels): 80 (à 15i/s) 2592 x 1944 (5 MegaPixels): 80 (à 12 i/s)
Taille des Flux	Jusqu'à 330 Mbps pour l'ensemble des caméras
Disques Durs	Espace interne pour 8 HDD 1 SSD pour le système
Couche Logiciel	Windows 8 Embedded + NMS
Connexion Réseau	2 x Ethernet 10/100/1000M RJ45
USB	2 x USB3.0 10 x USB2.0
Dimensions (mm)	178 (L) x 452 (H) x 648 (P) - Boitier 19" 4U
Poids	28Kg



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30