

## FICHE TECHNIQUE

Ref. NVAHD-2DN5100MC-1  
Caméra MultiStandard 2 Mégapixels  
AHD, TVI, CVI et Analogique  
Menu OSD multifonctions  
4 zones de masquage  
Alimentation 12 V



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

5000 VSS  
MULTI HD

### Caractéristiques Principales



### Données Techniques Principales

Capteur d'image	CMOS 1/2.9" SONY
Résolution d'image	Full HD 2 Mégapixels 1920 x 1080
Protocoles	AHD, HD-TVI, HD-CVI & Analogique 960H
luminosité minimale	0.1 lx/F1.2 en couleur 0.0001 lux/F=1.2 en N&B DSS actif
Shutter électronique	Automatique (AES): 1/25 s ~ 1/500 000 s
Fonction OSD	DSS, WDR, DNR, F-DNR, HLC, AES
Basculement Jour / Nuit	Automatique ou Manuel
Pas de l'objectif	C/CS
Zones de masquage	4
Alimentation	12 VDC
Consommation	1.1 W
Température de fonctionnement	-30°C ~ 40°C
Dimensions (mm)	125 (L) x 58 (Pr) x 62 (H)
Poids	340 g

### Produits Conseillés

 NVL-4MP2713D/IR  
Objectif 4 Mégapixels 2.7~13 mm

 NV-IR120/40LED  
Illuminateur IR LED

 NV-IR60/80LED  
Illuminateur IR LED

 NV-IR60/150LED  
IR LED Illuminator, 20 High Power LED (150 m), outdoor IP 66