

Novus Caméra boîtier Multi Standard 2MPX

Caméra MultiStandard 2 Mégapixels • AHD, TVI, CVI et Analogique • Menu OSD multifonctions • 4 zones de masquage • Alimentation 12 V

noVus[®]



NVAHD-2DN5100MC-1

Données Techniques

Capteur d'image	CMOS 1/2.9" SONY
Résolution d'image	Full HD 2 Mégapixels 1920 x 1080
Protocoles	AHD, HD-TVI, HD-CVI & Analogique 960H
luminosité minimale	0.1 lx/F1.2 en couleur 0.0001 lux/F=1.2 en N&B DSS actif
Shutter électronique	Automatique (AES): 1/25 s ~ 1/500 000 s
Fonction OSD	DSS, WDR, DNR, F-DNR, HLC, AES
Basculement Jour / Nuit	Automatique ou Manuel
Pas de l'objectif	C/CS
Zones de masquage	4
Alimentation	12 VDC
Consommation	1.1 W
Température de fonctionnement	-30°C ~ 40°C
Dimensions (mm)	125 (L) x 58 (Pr) x 62 (H)
Poids	340 g

Produits Conseillés


NVL-5MP3818D/IR
Objectif 5 Mégapixels 3.8 - 18 mm


NVL-550D/IR
Objectif Vidéo Surveillance IR 5-50mm


NVL-MP4012M/IR
Objectif Megapixel 4-12mm


NVL-358D/IRA
Objectif Vidéo Surveillance Infrarouge 3,5-8mm