Novus Caméra boitier Multi Standard 2MPX

FICHE TECHNIQUE

Ref. NVAHD-2DN5100MC-1
Caméra MultiStandard 2 Mégapixels
AHD, TVI, CVI et Analogique
Menu OSD multifonctions
4 zones de masquage
Alimentation 12 V

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

5000 VSS MULTI HD

Caractéristiques Principales

Données Techniques Principales

Capteur d'image	CMOS 1/2.9" SONY
Résolution d'image	Full HD 2 Mégapixels 1920 x 1080
Protocoles	AHD, HD-TVI, HD-CVI & Analogique 960H
luminosité minimale	0.1 lx/F1.2 en couleur
	0.0001 lux/F=1.2 en N&B DSS actif
Shutter électronique	Automatique (AES): 1/25 s ~ 1/500 000 s
Fonction OSD	DSS, WDR, DNR, F-DNR, HLC, AES
Basculement Jour / Nuit	Automatique ou Manuel
Pas de l'objectif	C/CS
Zones de masquage	4
Alimentation	12 VDC
Consommation	1.1 W
Température de fonctionnement	-30°C ~ 40°C
Dimensions (mm)	125 (L) x 58 (Pr) x 62 (H)
Poids	340 g

Produits Conseillés

NVL-4MP27 I 3D/IR
Objectif 4 Mégapixels 2.7~13 mm

NV-IR I 20/40LED
Illuminateur IR LED

NV-IR60/80LED
Illuminateur IR LED

NV-IR60/ I 50LED
IR LED Illuminator, 20 High Power LED (150 m), outdoor IP 66

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30