

Dôme motorisé Novus Zoom x12 600TVL

Dôme PTZ NOVUS Zoom optique x12 • Caisson et montage mural inclus • Zones de masquage dynamique • 3 Entrées d'alarme • Alimentation 12V • IP 67

NOVUS



DM312

Données Techniques

Capteur	CCD SONY 1/4" Super HAD
Résolution d'image	560 TVL - mode couleur 600 TVL - mode NB
Luminosité Minimale	de 0.02 lx/F=1.6 (Noir&Blanc)
Objectif motorisé	(AI, AF): f=3.6 ~ 44.3 mm
Zoom	Optique x 12et Numérique x12
Ratio S/B	52 dB
Entrée d'alarme	3
Sortie d'alarme	1 (NO/NC au choix),
Pan range	360° (continu)
Plage d'inclinaison	0°~90°Max
Presets	127
Modèles	4
Tours	8 tours avec 40 preset maxi par tour
Zones de masquage	8

Produits Conseillés


BNC-S1
BNC à sertir


BNC 1
Connecteur BNC à sertir pour câble KX-6


AC 12F
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis


12V5A4S
Alimentation 1 entrée 4 sortie 5A 12V pour caméras


BNCCOMP
BNC à Compression intempéries


BNCCOMP 1
BNC à Compression standard


BALUNx2
Paire Mini-Balun Vidéo 1 canal