

# NOVUS Dôme Motorisé Série Luca zoom optique x27

Étanchéité IP 67 • 24 VAC • "Auto-flip" • Caisson et montage mural inclus • Haute Résolution 680 Lignes • Zones de masquage

**NOVUS**<sup>®</sup>



NVC-Luca27

## Données Techniques

Capteur	CCD SONY 1/4" Super HAD
Résolution Horizontale	550 TVL - mode couleur 680 TVL - mode NVB
Illumination Minimale	de 0.02 lx/F=1.6 (Noir&Blanc)
Objectif motorisé	(AI, AF): f=3.5~94.5 mm
Zoom	27x Optical, Numérique x12
S/B	50 dB
E/S alarme	3/1 (NO/NC selectable),
Pan range	360° (continu)
Plage d'inclinaison	0°~90°, Max
Vitesse de rotation	360°/s,
Vitesse de preset	maxi: 360°/s,
Presets	127
Modèles	4
Tours	8

## Produits Conseillés

  
**BNC-S1**  
BNC à sertir

  
**BNC1**  
Connecteur BNC à sertir pour  
câble KX-6

  
**AC12F**  
Connecteur 12V DC femelle  
vers bornier à vis

  
**BNCCOMP**  
BNC à Compression  
intempéries

  
**BNCCOMP1**  
BNC à Compression standard

  
**BALUNx2**  
Paire Mini-Balun Vidéo 1  
canal

  
**NVB-SD6CA**  
Support d'angle pour dôme  
motorisé