

Dôme motorisé Haute Résolution Zoom x37

NVC-Luca37WDR

Dôme motorisé PTZ • Zoom Optique x37 • Haute Résolution 680 Lignes • Fonction Jour/Nuit avec filtre mécanique • Wide Dynamic Range • 120 Prépositions • 8 Tours • Zones de masquage

noVus[®]



Données Techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Capteur | 1/4" SONY Super HAD CCD imager |
| Résolution Horizontale | 550 TVL - mode couleur, 680 TVL - mode NB |
| Illumination Minimale | 0,7 lx/F=1.6 - mode couleur, 0,06 lx/F=1.6 - mode NB |
| Rapport S/B | > 50 dB (AGC Off) |
| Obturbateur Electronique | Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s/Manuel |
| Obturbateur Numérique Lent (DSS) | 1/25 s ~ 5,12 s |
| Contrôle du Gain (AGC) | Low/Medium/Hi/Manuel/Off |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Low/Medium/Hi/Off |
| Synchronisation | Interne |
| Commutation Jour/Nuit | Auto/Manuel |
| Type d'objectif | Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f=3,5 ~ 129,5 mm (F1.6 ~ F3.9) |
| Angle de Vue (H) | 55,5° ~ 1,59° |

Produits Conseillés


BNC-S1
BNC à sertir


CA1R
CDVI Transfo 24Vac pour
dômes et caméras 24v


BNC1
Connecteur BNC à sertir pour
câble KX-6


AC12F
Connecteur 12V DC femelle
vers bornier à vis


BNCCOMP
BNC à Compression
intempéries


BNCCOMP1
BNC à Compression standard


BALUNx2
Paire Mini-Balun Vidéo 1
canal