Caméra NOVUS IR "G series" 700 TVL 6-50mm IR 100m

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. T800v
Capteur CCD SONY® Super HAD II
700 TVL
100 IR portée 100 mètres
0.0003lx
OSD (français),BLC, HLC, WDR, DIS, DNR,12 zones de masquage
Varifocale 6 - 50 mm
Angle de vue 43.6° - 5.5°
RS485 pour menu OSD à distance
Caméra montée sur pied avec rangement des câbles
IP 66

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

OSD

Données Techniques Principales

Capteur	Capteur CCD SONY® Super HAD II
Résolution Horizontale	600 TVL – mode couleur, 700 TVL – mode N/B
Illumination Minimale	0 lx (IR On)
Rapport S/B	52 dB (AGC Off)
Obturateur Electronique	Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s
Obturateur Numérique Lent (DSS)	1/25 s ~ 10.24 s
Contrôle du Gain (AGC)	On/Off (2 levels)
Wide Dynamic Range (WDR)	On/Off
Balance des blancs	5 modes: Manuel/AWC/Extérieur/Intérieur/ATW
Comp. Contre-Jour(BLC)	On/Off (3 modes)
Comp. Fortes Luminosités (HLC)	On/Off (3 modes)
Synchronisation	Interne
Commutation Jour/Nuit	Auto/Manuel
Délai du Filtre	3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s
Flickerless fonction	On/Off

Produits Conseillés

BNC-S I
BNC à sertir

BNC I
Connecteur BNC a sertir pour câble KX-6

AC I 2F
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis

CVR-10
Câble Vidéo Rapide KX+Alim 10 mètres

CVR-20
Câble Vidéo Rapide KX+Alim 20 mètres

CVR-40
Câble Vidéo Rapide KX+Alim 40 mètres

BNCCOMP
BNC à Compression intempéries

BNCCOMP I
BNC à Compression standard

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30