

# Caméra NOVUS IR "G series" 700 TVL 6-50mm IR 100m

T800v

Captur CCD SONY® Super HAD II • 700 TVL • 100 IR portée 100 mètres • 0.0003lx • OSD (français), BLC, HLC, WDR, DIS, DNR, 12 zones de masquage • Varifocale 6 - 50 mm • Angle de vue 43,6° - 5,5° • RS485 pour menu OSD à distance • Caméra montée sur pied avec rangement des câbles • IP 66

**noVus**®



## Données Techniques

Captur	Captur CCD SONY® Super HAD II
Résolution Horizontale	600 TVL - mode couleur, 700 TVL - mode N/B
Illumination Minimale	0 lx (IR On)
Rapport S/B	52 dB (AGC Off)
Obturateur Electronique	Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s
Obturateur Numérique Lent (DSS)	1/25 s ~ 10.24 s
Contrôle du Gain (AGC)	On/Off (2 levels)
Wide Dynamic Range (WDR)	On/Off
Balance des blancs	5 modes: Manuel/AIWC/Extérieur/Intérieur/ATW
Comp. Contre-Jour(BLC)	On/Off (3 modes)
Comp. Fortes Luminosités (HLC)	On/Off (3 modes)
Synchronisation	Interne
Commutation Jour/Nuit	Auto/Manuel
Délai du Filtre	3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s
Flickerless fonction	On/Off

## Produits Conseillés



**BNC-S1**  
BNC à sertir



**BNC 1**  
Connecteur BNC à sertir pour câble KX-6



**AC 12F**  
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis



**CVR-10**  
Câble Vidéo Rapide KX+Alim 10 mètres



**CVR-20**  
Câble Vidéo Rapide KX+Alim 20 mètres



**CVR-40**  
Câble Vidéo Rapide KX+Alim 40 mètres



**BNCCOMP**  
BNC à Compression intempéries