

# Caméra dôme motorisée Zoom x22 620 lignes TV

Dôme Motorisé Format Compact • Série Novus CAMA-III • Vision Nocture 0,001 lux • Zoom Optique x22 • Résolution 620 lignes • Protocoles Novus, Pelco-D,P • Rotation jusqu'à 380°/s • Zones de masquage • Wide Dynamic Range • Options support mural, angle, mât, encastrement

**NOVUS**<sup>®</sup>



NVC-MSD22

## Données Techniques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Capteur                    | 1/4" SONY ExView HAD CCD  |
| Number of effective pixels | 752 (H) x 582 (V)   |
| Résolution Horizontale     | 580 TVL - mode couleur, 620 TVL - mode N/B  |
| Illumination Minimale      | 0.5 lx/F=1.6 - mode couleur (1/50 s), 0.05 lx/F=1.6 - mode N/B (1/50 s), 0.001 lx/F=1.6 - mode N/B, DSS (1 s) |
| Rapport S/B                | Supérieur à 50 dB (AGC Off)   |
| Contrôle du Gain (AGC)     | Minimum/Low/Medium high   |
| Wide Dynamic Range (WDR)   | On/Off  |
| Balance des blancs         | 5 modes: AWB/Manuel/Indoor/Extérieur/AWB  |
| Comp. Contre-Jour(BLC)     | On/Off  |
| Commutation Jour/Nuit      | Auto/Manuel/Global  |
| Type d'objectif            | Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f = 3.9 ~ 85.8 mm (F=1.6 ~ F3.7)                                  |
| Angle de Vue (H)           | 49,5° ~ 2,4°  |
| Zoom                       | optique 22x, numérique 16x  |
| Sortie Vidéo               | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC)   |
| Entrée d'Alarme            | 1 sensor entrée (NO/NC)   |

## Produits Conseillés

