Novus IP Dôme 1.3 MPX IR 15m 2.8-12mm Antivandale IK10

D130v-IP

Dôme Résistant au Vandalisme norme IK10 • Haute résolution 1.3 MPX • Éclairage infrarouge portée 30 mètres • Objectif varifocale 2.8 - 12 mm • 4 Zones de masquage • Wide Dynamic Range • Anti-vandale IK10 • ONVIF

Données Techniques

Capteur CCD	1/3" CMOS APTINA
Résolution d'image	1.3 MégaPixels
Luminosité minimale	0.01 lux/F=1.4 mode couleur
	0 lux IR actif
Shutter Électronique	Automatique (1/25 ~ 1/100 000 s)
Wide Dynamic Range (WDR)	0 ~ 255 ou Off
Balance des blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Objectif	Auto Iris
Focale	2.8 - 12 mm
Fonction avancée	WDR, DNR, F-DNR, AES & WB
Résolution d'image	1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Vitesse d'enregistrement	25 i/s en 1280 x 1024 ou en qualité inférieure
Flux d'image	3 streams
Compression vidéo	H.264 +

Produits Conseillés

D215v-SOCLE

Socle de raccordement pour caméra D115v-IP, D215v-IP, D315v-IP et D415v-IP

NVB-3015VB

Support mural pour dôme D115v-IP et D215v-IP

LSCF
La Source des Courants Faibles