Novus IP Dôme 1.3 MPX IR 15m 2.8-12mm Antivandale

Dôme Résistant au Vandalisme \cdot Haute résolution 1.3 MPX \cdot Éclairage infrarouge portée 15 mètres \cdot Objectif varifocale 2.8 - 12 mm \cdot Angle de vue de 67 - 27° \cdot 4 Zones de masquage \cdot Wide Dynamic Range \cdot ONVIF





Données Techniques

CI CCD	30440 "511
Capteur CCD	1/3" CMOS
Résolution d'image	1.3 megapixel
Luminosité minimale	0.14 lux/F=1.4 mode couleur
	0.03 lux/F=1.4 - B/W mode,
	0 lux IR actif
Shutter Électronique	Automatique (1/25 ~ 1/100 000 s)
Wide Dynamic Range (WDR)	0 ~ 255 ou Off
Balance des blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Objectif	Auto Iris
Focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue (H)	73° ~ 27°
Fonction avancée	Réduction Numérique du Bruit (DNR)
Résolution d'image	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement	30 i/s en 1280 x 1024 ou en qualité inférieure

Produits Conseillés



Socle de raccordement pour caméra D115v-IP, D215v-IP, D315v-IP et D415v-IP

