

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. T4230f-IP/PIR
Résolution 2Mpx
WDR
Objectif focale fixe 2.8mm
Application Android/iOs : RxcamView



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

4000 VSS
IP

Données Techniques Principales

| | |
|----------------------------|------------------|
| Marque | Novus |
| forme caméra | Tube |
| Application Android | RxcamView |
| Application iOS | RxcamView |
| Focale de départ | 2.8 |
| Focale de fin | 2.8 |
| Indice IP | IP66 |
| Nombreflux | 2 |
| Poids | 320 |
| Portée IR | 30m |
| Série Fabricant | Série 4000 |
| Taille Capteur | 1/2.7" |
| technologie vidéo | IP |
| Températures d'utilisation | -30 ~ 55°C |
| varifocale | Non |
| WDR | Oui // |
| Zoom Motorisé | Non |
| zones de masquage | 4 |
| Dimensions | 71 (W) x 138 (L) |
| Alimentation | 12Vdc/PoE |
| Consommation | 4W |



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30