

FICHE TECHNIQUE

Ref. NVIP-2H-8912M/TS SET / NVIP-2H-8912M/TS SET

L'ensemble se compose de :

1 x caméra IP avec fonction de mesure de la température corporelle NVIP-2H-8912M/TS

1 x Unité d'étalonnage du corps noir NV-BBU

1 x Logiciel N Control 8000

1 x support de plafond NVB-BRTS1 (pour la caméra)

1 x support de plafond NVB-BRTS2 (pour l'unité d'étalonnage)

Caractéristiques importantes :

jusqu'à 16 personnes mesurent simultanément dans moins de 1
détection de personnes ne portant pas de masques




Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

FUNCTIONS

VCA
ANALYSIS

THERMO
VISION



Données Techniques Principales

zone de prise de température	Détection du visage
Valeur de la température	affectée à une personne
Scan simultané	16 personnes en moins de 1s
Caméra	Resolution: 2 MPX (Full HD) f=2.7 ~ 12 motorisé + f=8 mm/F1.0 thermique
Black body	Plage de température: 40 ? (à température ambiante de 5 ? à 50 ?) Zone émissive: 70 mm x 70 mm Résolution de température: 0,1 ? Précision: +/- 0,2 ? (à 40 ?) Stabilité: +/- 0,1 ? ~ 0,2 ? / 30 min Emissivité: 0,97 +/- 0,02 Dimensions (mm): 110 (L) x 120 (H) x 180 (L) Poids: 1,8 kg Alimentation: 220 VAC Consommation électrique: 50 W Température de Fonctionnement: 0 ? ~ 40 ? Humidité: max. 80%, relatif (sans condensation)
Résolution de flux	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 352 x 240, 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)
pour module thermique	704x576, 352 x 288 (CIF)
Fréquence d'images	30 fps pour le module visuel, 25 fps pour module thermique
Mode multiflux	2 flux
Compression vidéo / audio	H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG / G.711
Prise en charge des protocoles réseau	HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, DHCP, DNS, RTSP, RTP, PPPoE, SMTP, RTCP
Prise en charge du protocole ONVIF	Profil S
Configuration de la caméra	à partir du navigateur Internet Explorer
langues:	polonais, anglais, russe et autres
Logiciels compatibles	NMS, CMS