

Caméra IR -mm

D6215v-IP

Dôme Résistant au Vandalisme • Haute résolution Full HD • Éclairage infrarouge portée 15 mètres • Objectif varifocale 2.8 - 12 mm • Angle de vue de 99 - 33° • 4 Zones de masquage • Wide Dynamic Range • Antivandale IK10 • ONVIF

noVus[®]



Données Techniques

Capteur	1/3" CMOS
Résolution d'image	
Luminosité minimale	0.07 lux/F=1.4 mode couleur 0 lux IR Actif
Shutter électronique	Automatique (1/10 s ~ 1/100 000 s)
Wide Dynamic Range (WDR)	oui
Balance des blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Objectif	Varifocale 2.8 ~ 12 mm
Angle de vue (H)	99° ~ 33°
Fonction avancée	Digital Noise Reduction (DNR)
Résolution d'image	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement	30 i/s en 1920 x 1080 ou en qualité inférieure
Flux d'image	3 streams
Compression vidéo	H.264 +

Produits Conseillés



D215v-SOCLE

Socle de raccordement pour caméra D115v-IP, D215v-IP, D315v-IP et D415v-IP



NVB-6015VB

Support mural pour dôme D115v-IP et D215v-IP