

Dôme motorisé Novus 3Mpxl. zoom X30 IR 180m

Résolution: 3 MPX • Fonction D / N - Filtre anti-IR • Objectif: varifocal à zoom motorisé, fonctions AI et AF, zoom optique 30x, f = 4,5 ~ 135 mm / F1.6 ~ 4.4 • Analyse du contenu vidéo • support de carte microSD • Min. Illumination à partir de 0 lx (0 lx, IR allumé) • LED IR, portée jusqu'à 180 m (dépend de la valeur actuelle du zoom optique)

NOVUS




NVIP-3DN3630SD/IRH-2

Caractéristiques Principales



FUNCTIONS



Données Techniques

Capteur d'image	3 Capteur CMOS CMOS 1 / 2.8 "SONY Exmor R STARVIS, 2065 (H) x 1553 (V), 0.03 lx / F1.6 - mode couleur,
Zoom optique	30x
Type d'objectif,	zoom motorisé, fonction auto-iris, f = 4,5 ~ 135 mm / F1.6 ~ F4.4
Fréquence d'image	25 images par seconde pour des résolutions 2048 x 1536
Compression vidéo / audio	H.264, H.265, MJPEG / G.711
Nombre de connexions simultanées	max. 6 / 70 Mb / s au total
Protocoles réseau compatibles	HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, multidiffusion, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, SSL, ICMP, Unicast
Protocoles	Pelco-D, Pelco-P
Leds	10, jusqu'à 180 m
Entrée / sortie audio	1 x Jack (3,5 mm) / 1 x Jack (3,5 mm)
Entrée / sortie d'alarme	7 (NO / NC) / 1 type de relais
Emplacement pour carte mémoire microSD	capacité jusqu'à 128 Go
Dimensions (mm)	216 (L) x 348 (H) avec support: 216 (L) x 390 (H) x 335 (L)
Poids	5,4 kg avec support: 6,1 kg
Degré de protection	IP 66

Produits Conseillés

